



Uitrusting	LED
Voeding	Elektronisch steker-voorschakelapparaat
Aansluitwaarden	100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 13 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	approx. 750 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 57 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	II
Techniek	meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch DIM Multifunctionele taster
Bediening	Kunststof; onbehandeld; zwart
Behuizing	Polyamide; mat
Afdekking	Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd; alukleur (geanodiseerd)
Armframe	Veer
Scharnierontlasting	
Gewicht (netto)	ca. 2 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3,6 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Bevestiging	Montageflens (Sokkel)
Lens, afmetingen	Ø 160 mm
Lensmateriaal	PMMA
Lens, Dioptrieën	3,5
Minimum omgevingstemperatuur	25 °C
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C
Bijzonderheden	2D-kopscharnier; Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar beïnvloedbaar