

BACKFIX TL



TORQUE
LIMIT

Potence à volant à friction réglable pour visser et dévisser les fonds de boîtes de montres.

- Couple de vissage : selon tableau ci-dessous
- Couple de dévissage : sans débrayage

Pressstock mit Reibungsrad zum An- und Abschrauben von Uhrenböden.

- Schraubendrehmoment : gemäss Tabelle unten
- Abschraubendrehmoment : ohne Auskupplung

Bracket with friction wheel for screwing and unscrewing casebacks.

- Screw torque : as per table below
- Unscrew torque : without disengaging

	Couple de vissage - Drehmoment Anschrauben - Screw torque			Nº
Ajustement clé et ajustement tasseau type Rawlyer, arbre Ø20 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Rawlyer, Welle Ø20 mm Adjustment key and stake Rawlyer type, shaft Ø20 mm	Réglé d'usine à 250 cNm Voreingestellt auf 250 cNm Factory set at 250 cNm	310 x 160 x 280 mm	3.60 kg	220253
Ajustement clé et ajustement tasseau type Bergeon arbre, Ø18 mm Schlüssel- und Einsatzanpassung Bergeon, Welle Ø18 mm Adjustment key and stake Bergeon type, shaft Ø18 mm				

A - E

Manufacturer



General agent



Beco Technic GmbH · 21500 Geesthacht, Germany
Tel. +49 4152 809680 · www.beco-technic.com