



A40 ↓ 100.0% Φ: 1350 lm



100 x 100 cm Φ: 1350 lm

Em: 787 lx
Emax: 1721 lx
Emin: 260 lx



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Maximum omgevingstemperatuur

LED

EVA in behuizing

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 18 W

approx. 1.350 lm

ca. 75 lm/W

neutraal wit

ca. 5.000 K

Ra > 80

direct

ca. 100 %

110°

< 4 SDCM

zie lampenafdekking

<= 22000 cd/m²

<= 28

IP 20 [IP65]

I

schakelbaar

Drukknopschakelaar

gelakt; gitzwart

Polycarbonaat (PC); wit opaal

zwart

ca. 2,2 kg

ca. 3 m; Netstek; CEE 7/VII

Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren);

Montageflens (Sokkel)

30 °C