



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Transformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundäre Spannung	24 V
Leistungsaufnahme	ca. 38 W
Sek. Leistungsaufnahme	ca. 33 W
Lichtstrom	ca. 1.800 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 54 lm/W
Lichtart/-farbe	D50 Normlicht; Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra \geq 95; R9 \geq 85
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	110 °
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	optische Folie
Max. Leuchtdichte (L65)	\leq 23.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	\leq 28
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Touch DIM
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Matt; Kunststoff
Gestänge	Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Gelenkentlastung	Feder
Netzanschlussleitung	ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Tischfuß
Zierkontrast	Schwarz
EAN	4013330131678
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	2,3; ca. 4,2 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 865 mm; 420 mm; 102 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

