



- Uitrusting**
- Voeding**
- Aansluitwaarden**
- Secundaire spanning**
- Opgenomen vermogen**
- Sec. Opgenomen vermogen**
- Lichtstroom verlichtingsarmatu**
- Armaturen lichtopbrengst**
- licht type/lichte kleur**
- Kleurtemperatuur**
- Kleurweergave**
- Lichtverdeling**
- Direct aandeel**
- Stralingshoek**
- Kleurtolerantie LED**
- Luminantie (L65)**
- UGR-klasse (4H 8H)**
- Veiligheidsklasse**
- Beschermingsklasse**
- Techniek**
- Bediening**
- Behuizing**
- Afdekking**
- Armframe**
- Scharnierontlasting**
- Gewicht (netto)**
- cavo d'alimentazione**
- Bevestiging**
- Siercontrastkleur**

- LED
- Elektronisch transformator
- 100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
- 24 V
- ca. 23 W
- ca. 19 W
- env. 1.400 lm
- ca. 73 lm/W
- neutraal wit
- ca. 4.000 K
- Ra > 90; R9 > 50
- direct
- ca. 100 %
- 110°
- < 3 SDCM
- <= 23000 cd/m²
- <= 28
- IP 20
- I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding
- Touch DIM
- Multifunctionele taster
- alukleur (geanodiseerd)
- mat; plastic
- zilvermetallic
- Veer
- ca. 1,9 kg
- ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII
- Tafelvoet
- zwart

