



**Uitrusting**  
**Voeding**  
**Aansluitwaarden**  
**Secundaire spanning**  
**Opgenomen vermogen**  
**Sec. Opgenomen vermogen**  
**Lichtstroom verlichtingsarmatu**  
**Armaturen lichtopbrengst**  
**licht type/lichte kleur**  
**Kleurtemperatuur**  
**Kleurweergave**  
**Lichtverdeling**  
**Direct aandeel**  
**Stralingshoek**  
**Kleurtolerantie LED**  
**Luminantie (L65)**  
**UGR-klasse (4H 8H)**  
**Veiligheidsklasse**  
**Beschermingsklasse**  
**Techniek**  
**Bediening**  
**Behuizing**  
**Afdekking**  
**Armframe**  
**Scharnierontlasting**  
**Gewicht (netto)**  
**cavo d'alimentazione**  
**Bevestiging**  
**Siercontrastkleur**

LED  
 Elektronisch transformator  
 100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz  
 24 V  
 ca. 31 W  
 ca. 27 W  
 approx. 2.000 lm  
 ca. 74 lm/W  
 verstelbaar wit  
 ca. 3.000 K; 4.000 K; 5.000 K; 6.500 K  
 Ra > 90; R9 > 50  
 direct  
 ca. 100 %  
 110°  
 < 3 SDCM  
 <= 23000 cd/m<sup>2</sup>  
 <= 28  
 IP 20  
 I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding  
 Touch DIM  
 Multifunctionele taster  
 alukleur (geanodiseerd)  
 mat; plastic  
 zilvermetallic  
 Veer  
 ca. 2,3 kg  
 ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII  
 Tafelvoet  
 zwart

