



Height (m)	Beam Spread (lx)	Dimensions (m)
0.25	7733 lx	0.86 m   0.69 m
0.50	1933 lx	1.33 m   1.39 m
0.75	859 lx	1.99 m   2.08 m
1.00	483 lx	2.65 m   2.77 m

- Uitrusting**
- Voeding**
- Aansluitwaarden**
- Secundaire spanning**
- Opgenomen vermogen**
- Sec. Opgenomen vermogen**
- Lichtstroom verlichtingsarmatu**
- Armaturen lichtopbrengst**
- licht type/lichte kleur**
- Kleurtemperatuur**
- Kleurweergave**
- Lichtverdeling**
- Direct aandeel**
- Stralingshoek**
- Kleurtolerantie LED**
- Luminantie (L65)**
- UGR-klasse (4H 8H)**
- Veiligheidsklasse**
- Beschermingsklasse**
- Techniek**
- Bediening**
- Behuizing**
- Afdekking**
- Armframe**
- Scharnierontlasting**
- Gewicht (netto)**
- cavo d'alimentazione**
- Bevestiging**
- Siercontrastkleur**

- LED
- Elektronisch transformator
- 100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
- 24 V
- ca. 27 W
- ca. 24 W
- approx. 1.300 lm
- ca. 54 lm/W
- D50 standaard licht; neutraal wit
- ca. 5.000 K
- Ra > 95; R9 > 85
- direct
- ca. 100 %
- 110°
- < 3 SDCM
- <= 23000 cd/m<sup>2</sup>
- <= 28
- IP 20
- I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding
- Touch DIM
- Multifunctionele taster
- alukleur (geanodiseerd)
- mat; plastic
- zilvermetallic
- Veer
- ca. 1,9 kg
- ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII
- Tafelvoet
- zwart

