



|  |   |
|--|---|
| <b>Equipement</b>                        | LED   |
| <b>Appareillage</b>                      | sans  |
| <b>Tension d'alimentation</b>            | 24 V; Wechselstrom (AC); Gleichstrom (DC)   |
| <b>Puissance absorbée</b>                | env. 6 W  |
| <b>Flux lumineux de l'éclairage</b>      | approx. 460 lm  |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire</b> | env. 76 lm/W  |
| <b>type de lumière/couleur clair</b>     | blanc lumière du jour   |
| <b>Température de couleur</b>            | env. 5.400 K  |
| <b>Indice de rendu des couleurs</b>      | IRC > 72  |
| <b>Répartition de la lumière</b>         | à faisceau large; directe   |
| <b>Indice de protection</b>              | IP 65   |
| <b>Classe de protection</b>              | III   |
| <b>Technique</b>                         | commutable; pas de saisie   |
| <b>Commande</b>                          | interrupteur rotatif  |
| <b>boîtier</b>                           | aluminium; anodisé; noir  |
| <b>Protection</b>                        | Verre borosilicate  |
| <b>bras</b>                              | noir  |
| <b>Poids (net)</b>                       | ca. 1,2 kg  |
| <b>Cordon d'alimentation</b>             | ca. 3 m; avec fils d'alimentation sans fiche  |
| <b>Fixation</b>                          | pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus); fixation magnétique (accessoire) |
| <b>Température ambiante maximale</b>     | 25 °C   |
| <b>Particularités</b>                    | 02  |