



Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlusswerte	24 V; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 460 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 76 lm/W
Lichtart/-farbe	tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 5.400 K
Farbwiedergabe	Ra > 72
Lichtverteilung	breitstrahlend; direkt
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Technik	schaltbar; ,
Schalter	Drehschalter
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; schwarz
Abdeckung	Borosilicat
Gestänge	schwarz
Gewicht	ca. 1,2 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel; Magnetfuß (Zubehör)
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Besonderheiten	Flood mit 40°-Abstrahlwinkel

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.