



**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Opgenomen vermogen**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**Armaturen lichtopbrengst**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Veiligheidsklasse**

**Beschermingsklasse**

**Techniek**

**Bediening**

**Behuizing**

**Afdekking**

**Armframe**

**Gewicht (netto)**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Maximum omgevingstemperatuur**

**Bijzonderheden**

LED

zonder

24 V; Wechselstrom (AC); Gleichstrom (DC)

ca. 6 W

approx. 460 lm

ca. 76 lm/W

daglicht wit

ca. 5.400 K

Ra > 72

brede straal; direct

IP 65

III

schakelbaar; geen entree

Draaischakelaar

Aluminium; hardanodiseerd; zwart

borosilicaat

zwart

ca. 1,2 kg

ca. 3 m; met los draadeinde (litze)

Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren);

Montageflens (Sokkel); Magneetvoet (Toebehoren)

25 °C

Flood met 40°-uitstralingshoek