



Uitrusting	LED
Voeding	Elektronische stekeltransformator
Aansluitwaarden	100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 7 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	approx. 400 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 57 lm/W
licht type/lichte kleur	daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 5.400 K
Kleurweergave	Ra > 72
Lichtverdeling	smal-licht; direct
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	II
Techniek	schakelbaar; geen entree
Bediening	Draaischakelaar
Behuizing	Aluminium; hardanodiseerd; zwart
Afdekking	borosilicaat
Armframe	zwart
Gewicht (netto)	ca. 1,7 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3,5 m; Netstekker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Bevestiging	Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren); Montageflens (Sokkel); Magneetvoet (Toebehoren)
Toebehoren	Uitwisselbare netstekker (BS1363A)
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C
Bijzonderheden	Spot met 10°-uitstralingshoek